

Čisté a svěží podlahy

Vinylová rigidní krytina je považována za velmi odolnou, a proto je často používána v objektech, kde je očekávána střední až vysoká zátěž. Aby se prodloužila životnost podlahoviny a minimalizovalo riziko uklouznutí, doporučujeme umístit dostatečně velké čisticí zóny.

Podlahu je nezbytné pravidelně čistit a ošetřovat. Části nábytku, dotýkající se podlahy opatřete filcovými podložkami (např. nohy židlí, stolů, pohovek, skříní ...). Pod kolečkové židle použijte polykarbonátovou podložku. Chraňte před prudkým přímým slunečním světlem. Pravidelnou údržbou může být opotřebením omezeno na minimum.

Při pravidelné údržbě podlah je možné zachovat kvalitu, odolnost a prodloužit tak životnost elastických podlah, nemluvě o udržení čistého a zdravého vnitřního životního prostředí v interiéru. Bona Care Program pro elastické podlahy je unikátní a efektivní metodou, která poskytuje rychlé a účinné čištění, s garantovaným fantastickým výsledkem.

Přípravek Bona Clean R60 poskytne nejlepší výsledek v běžném čištění podlah, s ochrannou vrstvou povrchu. Nový lesklý vzhled je zaručen u všech typů elastických podlahovin. Vysoce koncentrované alkalické složení přípravku Bona Clean R50 je určeno pro odstranění odolných skvrn. Je vhodný jak pro manuální, tak strojové čištění. Všechny produkty společnosti Bona jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon, bez použití škodlivých chemikálií. Jsou ideální pro každodenní použití a pro každé prostředí.



Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu. V případě dotazu kontaktujte technického poradce Bona.



Údržba vinylových rigidních podlah

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Díky pravidelné údržbě můžete prodloužit životnost, kvalitu a odolnost vaší podlahové krytiny.

Čištění: Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění naředte Bona Clean R50 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Clean R50 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pokud budete ředit přípravek ve vyšším poměru, než je 150 ml na 10 litrů vody, pak je nutné povrch krytiny neutralizovat čistou vodou a nechat vyschnout. Bona Clean R50 je vhodný i pro použití v čistících strojích typu Bona Power Scrubber.

Údržba: Pro běžné znečištění naředte Bona Clean R60 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Setřete podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Clean R60 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Poté nechte povrch vyschnout. Podlaha je vyčištěna a ošetřena.



Clean R50

Clean R60

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Časem každá podlaha ztrácí lesk. Řešením je hloubkové vyčištění pomocí stroje a efektivního přípravku.

Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Přípravek Bona Remove R naředte vodou dle stupně znečištění (1:1 až 1:5). Takto připravený roztok rozetřete mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte reagovat. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné. Přepadujte plochu pomocí stroje Bona FlexiSand 1.9 a červeným nebo zeleným padem. Poté vyčistěte povrch čistícím strojem Bona Power Scrubber. Použijte červené kartáče.

Neutralizujte vodou. Jakmile povrch vyschne, může být použit Bona Shield R pro ošetření povrchu.



Power Remove R

Remove R



OCHRANA POVRCHU

Pokud má vaše vinylová podlaha matný vzhled, můžete jí snadno navrátit lesk ochrannou vrstvou leštěnky, která prodlouží životnost podlahy.

Čištění: Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte nečistoty vysáváním. Pro nově položené, nebo lehce znečištěné krytiny, vyčistěte podlahu mopem s Bona Clean R50. Po zaschnutí aplikujte mopem ochrannou vrstvu Bona Shield R. Při intenzivním znečištění u starších podlah aplikujte naředěný Bona Remove R pomocí mopu (naředte vodou dle úrovně znečištění 1:1 - 1:5). Nechte reagovat. Přepadujte povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9 a červeného padu, nebo pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber s červenými kartáči. Vysajte špinavou kapalinu pomocí čistícího stroje a neutralizujte povrch čistou vodou za použití bílých kartáčů.

Ochrana povrchu: Po zaschnutí aplikujte ochrannou vrstvu Bona Shield R (1-2 vrstvy) mopem. Nechte zaschnout 1-2 hodiny. V provedení mat a lesk.



Remove R

Shield R



PŘELAKOVÁNÍ - DLOUHODOBÁ OCHRANA POVRCHU

Systém nabízí účinnou alternativu, jak rychle obnovit původní vzhled podlah a prodloužit jejich životnost a odolnost.

Čištění: Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte nečistoty vysáváním. Opravte lokálně poškozená místa podlahy. Aplikujte naředěný Bona PowerRemove R pomocí mopu (naředte vodou dle úrovně znečištění 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. Zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9, unašečem Bona Quattro a Bona Diamantovým brusivem. Vysajte špinavou kapalinu čistícím strojem. Neutralizujte povrch čistou vodou pomocí Bona Power Scrubber. Nechte podlahu řádně vyschnout.

Přelakování: Aplikujte 2-složkový polyuretanový bezbarvý nátěr Bona Pure, nebo v kombinaci s barevným nátěrem Bona Pure Colour pomocí válečku. Nechte schnout min. 24 hodin.



Power Remove R

Pure

Pure Colour

