
















# SONICA






Guarantee Garantie Garantie Garantie



	Product information Produkt informatie	Produkt Daten Information produit			
	Total thickness Totale dikte	Gesamtstärke	Epaisseur totale	EN 428	3,00 mm
	Wearlayer Slijtlaag	Nutzschicht	Couche d'usure	EN 429	0,35 mm
	Width Breedte	Breite	Largeur	EN 426	2m 3m 4m
	Standard length Standard rollengte	Standard	Rollenlänge Longueur standard	EN 426	30m 35m
	Total weight Totaal gewicht	Total Gewicht	Poids total	EN 430	1850 g/m <sup>2</sup>
	Classification Classificatie	Klassifizierung Classification		EN 685	23 Domestic heavy
					31 Commercial moderate

	Technical information Technische informatie	Technische Daten Information technique			
	Light stability Lichtechtheid	Lichtechtheit	Résistance à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
	Dimensional stability Dimensionele stabiliteit	Dimensionsstabilität	Stabilité dimensionnelle	EN 434	≤ 0,40%
	Impact sound improvement Contactgeluidsisolatie	Trittschallschutz	Isolation acoustique	EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> 19dB
		Sonorité à la marche	Walk noise	NF S 31-074	L <sub>n,e,w</sub> = 61 dB
	Underfloor heating Vloerverwarming	Fussbodenheizung	Chauffage par le sol	EN 12667	Suitable Geschikt Geeignet Convenable
	Residual indentation Restindrukking	Eindruckverhalten	Poinçonnement	EN 433	≤ 0,35 mm
	Reaction to fire Brandklasse	Brandverhalten	Indice d'incendie	EN 13501-1	B <sub>s</sub> S1
	Slipresistance Slipweerstand	Rutschhemmung	Glissance	EN 13893	DS
	Castor chair Rolstoel	Stuhlrolle	Chaise à roulette	EN 425	Suitable Geschikt Geeignet Convenable
	Antibacterial Antibacterieel	Antibakterielle	Antibactériens	ISO 22196	Protected

## SONICA

		
B.I.G. Floorcoverings Rijksweg 442 8710 - Wielsbeke		B.I.G. Floorcoverings Rijksweg 442 8710 - Wielsbeke
06		U2s P2 E2 C2 $\Delta L_w = 19\text{dB}$ $L_{n,e,w} = 61\text{ dB}$
EN 14041:2004 Z - 156.603 - 889 Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floor coverings (EN653)		n° du certificat: 344-001.1
Reaction to fire : Class Bfl/s1		
Slipperiness : DS		
Formaldehyde : E1		
EN 653		