



FINISH CARE STOP

(Wischpflege Spezial)

Ošetřovací emulze pro první a běžné ošetřování

Použití :

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro první a běžné ošetřování podlahy. Vhodná mimo jiné pro ošetřování povrchů:

- lakovaných parketových podlah s požadavkem na protiskluz
- lakovaných korkových podlah
- lakovaných vícevrstvých parket
- linolea
- PVC
- podlah z přírodního a umělého kamene

Upozornění:

Důležité u vícevrstvých dřevěných podlah: před provedením základního čištění výrobkem Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) v poměru ředění s vodou 1:10 je vždy nutno provést předběžnou zkoušku, zda nedochází k nežádoucí tvorbě šmouh a pruhů, jelikož nemusí být známa kvalita parketového laku. Tento výrobek byl speciálně vyvinut v souladu s požadavky normy DIN 18 032 na protiskluz. Používání tohoto výrobku je doporučeno všude tam, kde je nutné zabezpečit protiskluznost podlah, jako např.: sportovní haly, pečovatelské a seniorské domy, mateřské školky.

Vlastnosti výrobku / přednosti :

Ošetřovací emulze na vodní bázi, která svým speciálním protiskluzným účinkem činí lakovou vrstvu bezpečnou proti skluzu. Zároveň zlepšuje optiku a prodlužuje životnost podlahy.

- Připravený k použití
- Snadné zpracování
- Odolný proti opotřebenosti
- Protiskluzný
- Rychleschnoucí
- Nevyžaduje leštění
- Součinitel smykového tření 0,4-0,6 podle DIN 18 032 (EN 14904).

Technická data:

Druh balení:	umělohmotná láhev, kanystr
Dodávané balení:	0,75 l / 10 l
Skladovatelnost:	ca. 24 měsíců
Barva:	bílý
První ošetření / spotřeba:	neředěný, ca. 10 ml / m ²
Běžné ošetřování / spotřeba:	ca. 50 – 100 ml / 10 litrů vody



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

FINISH CARE STOP (Wischnpflge Spezial)

Připrava podkladu :

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbatit podlahu špíny, prachu, mastnot, oleje a vosku.

Zpracování :

1. Nádobu před upotřebením dobře protřepat.
2. První ošetření: Ca. 10 ml na 1 m² neředěného ošetřovacího prostředku Pallmann FINISH CARE STOP nanést navlhčeným mopem Pallmann rovnoměrně a v tenké vrstvě. Není nutné žádné rozleštění. Ca.za 1 hodinu může být plocha zatěžována.
3. Běžné ošetření: Po ca.1 dnu může následovat běžné ošetřování. Ca. 50 – 100 ml prostředku Pallmann FINISH CARE STOP rozředit s 10 litry vody a houbou, hadrem nebo mopem nanést v tenké vrstvě. Po 60 minutách je možné povrch zatížit. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat podle namáhání podlahy.
4. Na podlahách vyčištěných základním čistícím prostředkem Pallmann CLEAN STRONG doporučujeme provést první ošetření prostředkem FINISH CARE STOP podle instrukcí pro lakované podlahy.

Ochrana práce a životního prostředí :

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku jakož i větrání pracovních prostorů.

Likvidace odpadu:

Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné, vypláchnout trochou vody a ve smyslu místních směrnic zlikvidovat jako recyklovatelné nádoby [DSD]. Pokud je to vůbec potřebné, nádoby s tekutými zbytky jakož i zbytky výrobku zlikvidovat jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současné použitéch materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při stejnoměrném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít.
- Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem nebo jinými podlahovinami případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 1 dnu.
- Pravidelné ošetřování prováděné Pallmann FINISH CARE STOP zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného povrchu.

04.2010/09.2011/PD

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz
Internet: www.pallmann.cz



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.