

Bona Decor Paint

Technický list

Barva na vodní bázi, která má výborné krycí vlastnosti, speciálně vyvinutá pro podlahy s tvrdých dřevin. Aplikuje se v 1-2 vrstvách a vytváří vynikající podklad předtím, než bude přelakován Bona vrchním lakem na vodní bázi.

- Výborné krycí vlastnosti
- Jednoduchá aplikace
- Rychleschnoucí

**Pouze barvy tmavě šedá a černá se doporučují na podlahách z měkkého dřeva kvůli vzlinání barvy ze suků*

Technická data

Typ produktu:	1-složková polyuretanová disperze na vodní bázi, barva
Barvy:	White – bílá // Light Grey – světle šedá // Dark Grey – tmavě šedá // Black - černá
VOC:	max. 140 g/ litr
Ředění:	může být naředěn až do 50% lakem Bona Novia
Doba schnutí:	2-3 hodiny při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Microfiber Roller 5 mm (váleček k aplikaci vodních laků)
Spotřeba:	12-15 m ² / litr na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikována, viz bezpečnostní list pro více informací
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	5 litrů

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být ošetřen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Ponechte barvu temperovat na teplotu místnosti. Důkladně ji promíchejte, před jejím použitím. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Návod k použití

1x Bona Classic*
1-2x Bona Decor Paint
1-2x Bona Traffic / HD / Natural

*Pokud používáte černou nebo tmavě šedou barvu, lze aplikaci základního laku vynechat.

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy za den – dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti.

VYHOTOVENO 5/2018

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]



Aplikace

1. Protřepejte důkladně kanystr Bona Decor Paint. Pokud použijete bílou nebo světle šedou barvu: ošetřete povrch základním lakem Bona Classic. Nechte povrch zaschnout. **Neprovádějte mezibrus na základním laku.** Pokud použijete tmavě šedou nebo černou barvu: tento krok lze vynechat.
2. Aplikujte barvu pomocí válečku Bona Microfibewr Roller, 5 mm. Nechte povrch zaschnout.
3. Proved'te lehký mezibrus pomocí Bona Scrad Padu, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Použijte brusivo Scrad Wing - žehličky se zrnitostí P 150 nebo jemnější. Podlahu vysajte nebo setřete.
4. Pokud je to nutné, pro úplné krytí aplikujte druhý nátěr barvy a nechte zaschnout.
5. Jako ochranu před opotřebením, zvolte vrchní lak Bona Traffic nebo Bona Traffic HD, pro nejvyšší odolnost povrchu. Případně aplikujte lak Bona Novia. Aplikujte 1-2 vrstvy, dle očekávané stupně zátěže.

Údržba

Bona Decor Paint by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.