



CLEAN (Neutralreiniger)

Čistící prostředek na podlahy na vodní bázi

Vhodný pro běžné čištění:

- lakovaných parketových a korkových podlah
- olejovaných a voskovaných parketových podlah
- lakovaných a olejovaných vícevrstvých parketových podlah
- linolea
- PVC
- podlah z přírodního a umělého kamene

Běžné čištění:

Dávkování: 100-200 ml/10 l vody

Vhodný pro základní čištění parketových podlah naolejovaných oleji Pallmann:

- olejovaných a voskovaných parketových podlah
- olejovaných a voskovaných vícevrstvých parketových podlah

Vlastnosti výrobku /přednosti:

Univerzální čistící prostředek na vodní bázi. s neutrálním pH-faktorem na veškeré druhy podlah.

- Snadná aplikace
- Rychleschnoucí
- Bez obsahu rozpouštědel
- Šetrný k pokožce
- S neutrálním pH-faktorem
- Bez obsahu formaldehydu
- Není nutné rozleštění

Základní čištění:

Dávkování⁽¹⁾: 400 ml na 10 l vody až neředěný

(1) Poměr ředění závisí na stupni znečištění a pohybuje se od 400 ml čističe Clean na 10 l vody až po neředěný výrobek. Přesné údaje jsou uvedeny v návodu k ošetřování pro výrobky řady MAGIC OIL 2K .

Technické údaje:

Druh balení:	plastiková láhev a kanystř
Dodávané balení:	0,75 l a 10 l
Skladovatelnost:	ca 24 měsíců (chráňte před mrazem!)
Barva:	transparentní



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

CLEAN (Neutralreiniger)

Příprava podkladu:

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, prachu, tuků, olejů nebo vosků.

Běžné čištění:

1. Nádobu před upotřebením důkladně protřepejte.
2. Ca 100 – 200 ml prostředku Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) zředíte s 10 litry vody a naneste pomocí mopy nebo hadru.
3. Doporučujeme Vám po čištění prostředkem Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) plochu dále ošetřovat podle stupně zatížení v souladu s příslušným návodem na ošetřování.
4. Přesné intervaly čištění a ošetřování naleznete v příslušném návodu na ošetřování lakovaných dřevěných podlah nebo dřevěných podlah impregnovaných či naolejovaných výroby z řady Pallmann MAGIC OIL 2K nebo SOYABASE PLUS.

Základní čištění dřevěných podlah olejovaných výroby z řady MAGIC OIL 2K a SOYABASE PLUS:

1. Nádobu před upotřebením důkladně protřepejte.
2. Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) dávkujte podle stupně znečištění.
3. Dávkování v rozmezí 400 ml čističe na 10 l vody až neředěný. Impregnovaný povrch musí být nasáklý (ne mokry).
4. Vhodným mopem, kartáčem nebo talířovou bruskou (červený/jemný zelený pad) odstraňte z podlahy zavlhka nečistoty.
5. Po skončení základního čištění podlahu vždy bezpodmínečně setřete čistou vodou.
6. Náradí po použití umyjte vodou.
7. Po základním čištění je nutno obnovit naolejování parket stejným olejo-voskovým přípravkem (řada MAGIC OIL 2K/ SOYABASE PLUS).
8. Přesné pokyny pro čištění a návazné ošetřování jsou uvedeny v návodu na ošetřování dřevěných podlah naolejovaných výroby Pallmann.

Důležité informace:

- Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 24 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete.
- Čerstvě nalakované plochy se mohou čistit prostředkem Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) nejdříve za 8 dní.
- Plochy čerstvě impregnované prostředkem SOYABASE PLUS se mohou čistit prostředkem Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) nejdříve za 4 dny, plochy impregnované výroby z řady MAGIC OIL 2K nejdříve za 12 hodin.
- Pravidelné ošetřování prostředky Pallmann zlepšuje vzhled a zvyšuje životnost impregnovaného povrchu.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

Výrobek není hořlavý. Doporučujeme při práci vždy používat ochranný krém a větrat prostory, v nichž je výrobek aplikován.

Likvidace:

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Řádně vyprázdňené plastové obaly vypláchněte trochou vody a předejte v souladu s místními předpisy k likvidaci jako recyklovatelné obaly [DSD]. Obaly se zbytkem obsahu a zbytky výrobku likvidujte, pokud je to vůbec nutné, jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci jednotlivě kontrolovat ani ověřit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita vaší práce proto závisí na vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny starší technické listy svou platnost.

