



FINISH CARE (Vollpflege)

Ošetrovací emulze pro první a běžné ošetřování

Použití :

Ošetrovací emulze na vodní bázi pro vysoce kvalitní péči o podlahy.

Vhodná mimo jiné pro ošetřování povrchu:

- lakovaných parketových podlah
- lakovaných korkových podlah
- vícevrstevných parketových podlah
- linolea
- PVC
- přírodního a umělého kamene

Upozornění:

Důležité u vícevrstevných dřevěných podlah: před provedením základního čištění výrobkem Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) v poměru ředění s vodou 1:10 - je vždy nutno provést předběžnou zkoušku, zda nedochází k nežádoucí tvorbě šmouh a pruhů, jelikož nemusí být známa kvalita parketového laku.

Vlastnosti výrobku / přednosti:

Ošetrovací emulze na vodní bázi, která vytváří na povrchu podlah ochranný film odpuzující špínu současně zlepšuje optiku lakovaných ploch a prodlužuje životnost podlah.

- Připravený k použití
- Snadné nanesení
- Odolný proti opotřebování
- Rychleschnoucí
- Nevyžaduje leštění
- Bez obsahu formaldehydu
- Bez obsahu rozpouštědel

Technická data:

Druh balení:	umělohmotná láhev, kanystr
Dodávané balení:	0,75 l, 5 l a 10 l
Stupeň lesku:	polomatný, matný
Skladovatelnost:	ca. 24 měsíců
První ošetření / spotřeba:	neředitelný, ca. 7-10 ml/m ²
Běžné ošetřování / spotřeba:	ca. 100 – 250 ml /10 litrů vody



PALLMANN
bring's auf den Punkt

FINISH CARE (Vollpflege)

Příprava podkladu :

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, prachu, mastnot, olejů a vosku.

Zpracování :

1. Nádobu před upotřebením dobře protřepat.
2. První ošetření: Ca. 7-10 ml na 1 m² neředěného ošetřovacího prostředku Pallmann FINISH CARE nanést rovnoměrně a tence na podlahu pomocí mopu (Pallmann WISCHMOPP). Není nutné žádné rozleštění . Povrch může být již za ca 60 min. zatížen.
3. Běžné ošetřování: Ca. 100 – 250 ml prostředku Pallmann FINISH CARE rozředit s 10 litry vody. Houbou, hadrem nebo mopem tence nanést. Po ca 60 min. je možné povrch zatížit. Toto běžné ošetřování se musí pravidelně opakovat podle namáhání podlahy.
4. Po provedeném základním čištění prostředkem Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) doporučujeme provést první ošetření výrobkem Pallmann FINISH CARE (Vollpflege).
5. Četnost údržby najdete v návodu na ošetřování lakovaných dřevěných podlah.

Ochrana práce a životního prostředí :

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku jakož i větrání pracovních prostorů.

Likvidace odpadu:

Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné vymyté vodou jsou dle místních předpisů recyklovatelné [DSD]. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita Vaší práce závisí proto ve Vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo si vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při rovnoměrném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Načaté balení těsně uzavřít. Chránit před mrazem.
- Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu > 35% a < 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují a vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Čerstvě nalakované plochy je možné ošetřit prostředkem Pallmann FINISH CARE teprve po dosažení konečné chemické pevnosti (podle typu použitého laku)
- Pravidelné ošetřování prostředkem Pallmann FINISH CARE zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného povrchu.
- Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem či jinou podlahovou krytinou evt.zatížit těžkými předměty nejdříve za 24 hodin.

04.2010/09.2011/PD

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registriergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz
Internet: www.pallmann.cz



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.